

Tensiómetro aneroide directo y canasta de brazaletes Amico

Guía de instalación rápida

Responsabilidad del personal médico

Se deben hacer revisiones de mantenimiento con frecuencia para conservar la calidad y el rendimiento de este producto. Cualquier pieza que se rompa, pierda, desgaste, deformé o contamine de cualquier manera no debe usarse, y todas las piezas afectadas deben ser reemplazadas de inmediato. Si se cree que hay una reparación necesaria, contacte a su distribuidor local Amico.



Referencia de instalación

- 1x Tensiómetro aneroide directo
- 4x Tornillos autoperforantes de #8x1"
- 4x Anclajes plásticos de pared
- 1x Canasta de brazalete
- 3x Tornillos autoperforantes de #8x1"
- 3x Anclajes plásticos de pared de #6-8
- 1x Clip de plástico para cable de 1/4"
- 1x Brazalete y bomba de inflado, con manguera

Herramientas de instalación



Destornillador #2 de punta Phillips



Taladro



Mecha de taladro de 1/8"

Instalación en la pared

Paso 1

Con los tornillos y anclajes plásticos incluidos, fijar el soporte de pared a una superficie plana a la altura deseada.

Paso 2

Ensamblar el medidor en el soporte de pared. Ajustar usando un destornillador.

Paso 3

Con los tornillos y anclajes plásticos incluidos, acoplar la canasta a una superficie plana. La canasta se puede montar debajo o al lado del tensiómetro, según la preferencia del usuario y la disponibilidad de espacio.

Paso 4

Ensamblar con presión la punta "hembra" del ensamble de la bomba y el brazalete con la punta "macho" detrás de la cara del tensiómetro.

